

# Bardage Thermochoauffé

en bois feuillus



  
côtéparc  
Bois durables d'extérieur

# Bardage Thermocharffé en Bois Feuillus

## Avantages du produit :



**Bois Thermocharffé** **Thermoprocess**  
bois thermocharffé

**Profil élégie droit**  
pour un meilleur écoulement des eaux

**Couleur correspondant aux attentes actuelles**  
évolution vers une patine naturelle

**Durabilité accrue**

**Rainure et languette en bout pour une mise en œuvre facilitée**

**Fort pouvoir isolant**

**Meilleure stabilité dimensionnelle**

**Matériau et traitement 100% naturel**

**Résistance aux insectes et aux agents fongiques**

## Essences :



Chêne  
Thermocharffé QF3X



Frêne  
Thermocharffé A/B



Peuplier  
Thermocharffé A/B

## Dimensions :

Longueurs en lames continues : 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm

Longueurs en lames aboutées : 3000 ou 4000 mm

Largeur totale (mm)	Largeur visible (mm)	Epaisseur (mm)
100	90	21
120	110	21
140	130	21

Profil d'angle disponible

## Conditionnement :

Conditionnement en lames aboutées :

- Botte de 5 lames de 3 mètres
- Botte de 5 lames de 4 mètres

Conditionnement en lames continues :

- Botte de 2,4 mètres comprenant : 2 lames de 2,4 m + 2 lames de 1,6 m + 2 lames de 1,2 m + 2 lames de 0,8 m
- Botte de 2 mètres comprenant : 2 lames de 2 m + 3 lames de 1,2 m + 3 lames de 0,8 m

## Contact :

DUCERF - F-71120 Vendenesse-les-Charolles - [infos@ducerf.com](mailto:infos@ducerf.com) - [www.ducerf.com](http://www.ducerf.com)

Commercial France : Tél. 03 85 24 14 21 - Fax 03 85 88 36 66

Commercial Export : Tél. 33 (0)3 85 88 28 33 - Fax 33 (0)3 85 88 28 38

