



Panneaux 3 plis croisés





Le produit

- 2 Plis extérieurs : lames continues de largeur 80 / 140 mm, épaisseur 5 mm
- 1 pli intérieur : lames aboutées contre-croisées d'épaisseur 10 ou 16 mm
- Poncé au grain 80

Qualité

- A/B
- Panneau FSC

Informations

- Essences : Hêtre naturel ou étuvé, chêne, érable, frêne, bouleau, aulne, merisier, noyer
- Utilisation de colle D3 (intérieur)
- Les bois utilisés sont séchés à 10% +/- 2%

Avantages :

- Une très grande stabilité
- Prêt à l'emploi
- Gain de temps
- Maîtrise des coûts
- Garantie de séchage
- Stockage minimum

Utilisations :

Fabrication de meubles, dessus de table, agencement et autres utilisations courantes du bois massif

Dimensions :

Largeur 1250 mm

Longueurs	750 mm	810 mm	1000 mm	1250 mm	1650 mm	2050 mm	2300 mm	2500 mm
Epaisseur 20 mm								
Hêtre naturel ou étuvé - Chêne Erable - Frêne - Bouleau Aulne - Merisier - Noyer	•	•	•	•	•	•	•	•
Epaisseur 26 mm								
Hêtre naturel ou étuvé- Chêne Erable - Frêne - Bouleau Aulne - Merisier				•	•	•		•



**LES BOIS
PROFILES**
Ducerf Groupe

France : Tél. 03 85 24 14 21 - Fax 03 85 88 36 66
Export : Tél. : 33 (0)3 85 88 28 33 - Fax : 33 (0)3 85 88 28 23
www.ducerf.com

Votre conseiller