

PANOPLLOT

# Le bois prêt à l'emploi



DUCERF  
GROUPE 



## Le produit

- Panneaux constitués de lames de 40 mm et +
- Rabotés 4 faces
- Poncés 2 faces
- Lames pleines coupées de longueur et collées dans la largeur
- Emballés individuellement sous film

## Qualités

- **Chêne Ebénisterie** : tolérance de petits nœuds sains
- **Chêne** : tolérance d'aubier au contreparement
- **Hêtre** : tolérance de traces de cœurs rouges au contreparement
- **Frêne A/B** : Face A nette de nœuds et 1 face blanche. Face B quelques nœuds sains admis et traces de gris admis sans limite

## Informations

- **Essences** : chêne, hêtre naturel, hêtre étuvé, bois exotique rouge, frêne *autres essences sur demande*
- Utilisation de colle D3 (intérieur)
- Les bois utilisés sont séchés à **10% +/- 2%**

- ## Avantages :
- Prêt à l'emploi
  - Gain de temps
  - Maitrise des coûts
  - Garantie de séchage
  - Grande stabilité
  - Stockage minimum

**Utilisations :** Marches d'escaliers, dessus de table, meubles, agencement, décoration et toutes autres utilisations courantes du bois massif

## Dimensions :

Essence	Epaisseur	19 mm	26 mm	33 mm	40 mm
	Longueur	950 mm			
Chêne Ebénisterie (1)**	900 à 1600 mm*	•	•	•	•
	1800 à 2000 mm	•	•	•	•
	2200 / 2400 mm	•	•	•	•
Hêtre étuvé et naturel** choix A/B (1) ou (2)	900 à 1600 mm*	•	•	•	•
	1800 à 2000 mm	•	•	•	•
	2200 / 2400 mm	•	•	•	•
Bois exotique rouge** choix A/B	2000 / 2200 / 2400 mm	•	•	•	•
Hêtre choix A/B	900 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm	•	•		•
Chêne nature*** (1) choix B/C	2200 / 2400 mm	•	•		•

\* pour 19 et 26 mm : longueurs à partir de 1400 mm. \*\* autres largeurs sur demande.

\*\*\* nœuds sains mastiqués (diamètre 25 à 30 mm maxi), panneaux appareillés en couleur, aubier sain : légère tolérance sur la face B et sans limitation sur la face C.



France : Tél. 03 85 24 14 21 - Fax 03 85 88 36 66  
Export : Tel. : 33 (0)3 85 88 28 33 - Fax : 33 (0)3 85 88 28 23  
[www.ducerf.com](http://www.ducerf.com)

Votre conseiller