

Entreprise : **BOURGOGNE BOIS INDUSTRIE**

ZA Les Esservolles

21310 BEIRE LE CHATEL - FRANCE



N° Titulaire : **205**

Essence : **HÊTRE (*fagus sylvatica*)**

Destination selon : **Classe de service 1***

Caractéristiques certifiées :

- Colle adaptée à la classe de service : classement D4/C4
- Conditions et tolérances de fabrication
- Qualité de la lamellation et/ou de l'aboutage et/ou du placage

ABOUTAGE 	LAMELLÉ 
Section maximum aboutage (en mm) : 42 x 120 ou 28 x 96 ou 42 x 81 ou 48 x 64 Visible sur la face	Section maximum lamelle (en mm) : 42 x 120 ou 28 x 96 ou 42 x 81 ou 48 x 64 DDD, DKD, KKK 2 plis et plus

1* : Emploi en menuiserie intérieure ; 3* : Emploi en menuiserie extérieure protégée par un revêtement de surface adéquat

** : Essence de bois dont la durabilité naturelle n'est pas classifiée dans les normes NF EN 350 et/ou NF P 23-305

La certification CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS est une condition nécessaire mais pas suffisante pour une aptitude à l'emploi du carrelot selon sa destination. En effet, il faut notamment vérifier que la durabilité de l'essence de bois convient à la classe d'emploi prévue pour l'ouvrage selon FD P 20 651.

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus dans les conditions prévues dans le référentiel de la Marque de certification CTB LAMELLÉS COLLÉS ABOUTÉS.

La version en vigueur de ce référentiel est consultable sur le site www.fcba.fr.

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Numéro de Certificat : **504/00017961**

Annule et remplace N° : **504/00016849**

Date d'émission : **08/09/2026**

Valable jusqu'au : **07/09/2029**

Nombre de pages : **1**

**LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

